

■ 標準定格・仕様 (続き)

● 計器用変圧器

形式	相数	周波数 (Hz)	一次電圧 (V)	二次電圧 (V)	二次負担 (VA)	精度階級 (級)	絶縁階級	外形寸法 No.	重量 (kg)	区分	外形寸法 (mm)	外観		
AEV-1XA	単相	50 60	440	110	50	1 P	—	1	11	×				
AEV-1YA					100								×	
AEV-1ZA					200								×	
AEV-3XA			3,300		50			3号 A	2	13			○	
AEV-3YA					100									×
AEV-3ZA					200									×
AEV-6XA			6,600		50			6号 A	1	11			×	
AEV-6YA					100									×
AEV-6ZA					200									○

No.	A	B	C
1	160	170	225
2	170	180	245

● 接地形計器用変圧器

形式	相数	周波数 (Hz)	一次電圧 (V)	二次電圧 (V)	三次電圧 (V)	零相三次電圧 (V)	二次負担 (VA)	三次負担 (VA)	精度階級 (級)	絶縁階級 (VA)	重量 (kg)	区分	外形寸法 (mm)	外観	
APET-1Z1	三相	50 60	440	110	110 / 3 (190 / 3)	110 (190)	3×100	3×200	1 P / 3 G	3号 A	95	×			
APET-3Z1							3×200								×
							3×100								×
			3×200				×								
APET-6Z1			6,600				3×100								×
							3×200								○

結線図

(注) 三次電圧は 110 / 3V (零相三次電圧 110V) を標準としていますが、ご要望により 190 / 3V (190V) も製作します。

区分欄の○印は常備在庫品を、×印は受注生産品を示します。